

## SKLADBY KONSTRUKCÍ

- S1 KONSTRUKCE DŘEVOSTAVBY - OBVODOVÁ STĚNA (e-i) tl. 450 mm**
- KONTAKTNÍ VNĚJŠÍ OMIČKA
  - POLYSTYREN EPS F tl. 160 mm
  - DESKA OSB tl. 12,5 mm
  - RÁMOVÁ KCE KVH 160, MEZI VATAZ MINERÁLNÍCH VLÁKEN
  - DESKA OSB tl. 12,5 mm
  - PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
  - KNAUF RASTR cca tl. 92,5 mm
  - SDK DESKA KNAUF WHITE tl. 12,5 mm + KNAUF FINISH
- S2 KONSTRUKCE DŘEVOSTAVBY - PŘÍČKA tl. 150 mm, KOUPELNA**
- SDK DESKA KNAUF WHITE tl. 12,5 mm + KNAUF FINISH
  - PAROTĚSNÁ ZÁBRANA (v prostoru koupelny)
  - DESKA OSB tl. 12,5 mm
  - RÁMOVÁ KCE KVH 100, MEZI VATAZ MINERÁLNÍCH VLÁKEN (AKUSTICKÁ VATA)
  - DESKA OSB tl. 12,5 mm
  - SDK DESKA KNAUF WHITE tl. 12,5 mm + KNAUF FINISH
- S3 KONSTRUKCE DŘEVOSTAVBY - PŘÍČKA tl. 150 mm**
- SDK DESKA KNAUF WHITE tl. 12,5 mm + KNAUF FINISH
  - DESKA OSB tl. 12,5 mm
  - RÁMOVÁ KCE KVH 100, MEZI VATAZ MINERÁLNÍCH VLÁKEN (AKUSTICKÁ VATA)
  - DESKA OSB tl. 12,5 mm
  - SDK DESKA KNAUF WHITE tl. 12,5 mm + KNAUF FINISH
- S4 KONSTRUKCE DŘEVOSTAVBY - PŘÍČKA tl. 110 mm**
- SDK DESKA KNAUF WHITE tl. 12,5 mm + KNAUF FINISH
  - DESKA OSB tl. 12,5 mm
  - RÁMOVÁ KCE KVH 60, MEZI VATAZ MINERÁLNÍCH VLÁKEN
  - DESKA OSB tl. 12,5 mm
  - SDK DESKA KNAUF WHITE tl. 12,5 mm + KNAUF FINISH

## ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ


- PŘIROZENÉ OKNY
- ŠPIŽ DVEŘNÍMI OTVORY PŘI PODLAŽE
- WC - NUCENÉ VENTILÁTOREM DO PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU

## VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- STĚNY - SDK DESKA KNAUF WHITE tl. 12,5 mm + KNAUF FINISH
- STROP - SDK PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTĚ
- KERAMICKÝ OBKLAD STĚN V KOUPELNĚ 2100 mm, NA WC DO VÝŠKY 1 500 mm, V KUCHYNI KERAMICKÝ OBKLAD 600 (800)

## POZNÁMKY

- KOMÍN EKO prof. 160 mm, TŘÍŠLOŽKOVÝ



- R1** DOMOVNÍ ROZVADĚČ
- HUV** HLAVNÍ UZÁVĚR VODY
- RaS** ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ